

ワイヤレス 約100m 離れて測れる温湿度計

ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計

AD-5662 HT

標準価格(税抜) ¥12,000 (本体と外部センサセット)

製品セット番号AD-5662HTは
本体AD-5662に外部センサAD-5662-02

A&D
エーアンドデー

温度 と 湿度

2ヶ所測定タイプ

を付属させた製品セットです



●増設できます！

外部センサ

5台まで増設OK！

10ヶ所の温度や湿度を測定



(イメージ図です)



本体型番 AD-5662

プローブ形温度センサ→

湿度センサ
内蔵

付属外部センサ 型番 AD-5662-02

●農業、ハウス...



育苗などのハウス内や土壌中の
温度や湿度のチェックに

●温度と湿度測定用のセットです。

AD-5662HTは本体AD-5662と外部センサAD-5662-02(温度1ヶ所、湿度1ヶ所測定用)のセットです。

●増設できます。＜マルチチャンネル＞

本体1台に対して最大5台までの外部センサ(別売)を増設して10ヶ所までの温度や湿度を測定することができます。

(別売)外部センサ AD-5662-01 温度2ヶ所測定用 (標準価格(税抜) ¥6,000)

AD-5662-02 温度1ヶ所、湿度1ヶ所測定用 (標準価格(税抜) ¥6,000)

5台までの範囲でAD-5662-01とAD-5662-02は自由に組み合わせて増設できます。

●設置距離は約100m(見通し距離)

ワイヤレスで離れた場所の温度や湿度が測れます。

●刺して測れる温度センサ部です。

プローブ形温度センサ部は防水仕様です。土中や水中の温度測定に便利です。

●自動メモリできます。

温度や湿度の最高値・最低値をメモリ、確認することができます。

●-20~+50°C、25~95%RHまで測れます。

外部センサは-20~+50°C、25~95%RH、また本体内蔵の温度センサは0~+50°Cまで測れます。

●食品、倉庫...



食品倉庫の保存温度や湿度の
チェックに

●サービス、厨房・レストラン...



厨房内や客室の温度や湿度の
チェックに

●概略仕様

| | |
|-------------|--|
| 温湿度測定範囲 | 本体センサ 温度 0~+50°C 外部センサ 温度-20~+50°C、湿度25~95%RH |
| 分解能 | 0.1°C、1%RH |
| 無線設備の種類 | 特定小電力機器(外部センサ) |
| 電源 | 本体(単3形乾電池3個)、外部センサ(単4形乾電池3個) |
| 本体寸法・重量 | 117(W)×130(H)×30(D)mm・約253g(電池含まず) |
| プローブ形温度センサ部 | φ3.5×150L(mm)、センサケーブル約1.5m |

株式会社 竹村電機製作所

〒171-0021東京都豊島区西池袋2-29-11

TEL: 03(3984)1371(代表)

FAX: 03(3988)1638

E-mail:takemura@demetra.co.jp

http://www.demetra.co.jp

ワイヤレス 約100m

離れて測れる温度計

ワイヤレス・マルチチャンネル温度計

AD-5662 TT

標準価格(税抜) ¥12,000 (本体と外部センサ セット)

製品セット番号AD-5662TTは
本体AD-5662に 外部センサAD-5662-01



温度 と 温度

2ヶ所測定タイプ

を付属させた製品セットです



●増設できます！

外部センサ
5台まで増設OK！
10ヶ所の温度や湿度を測定



(イメージ図です)



本体型番 AD-5662



付属外部センサ 型番 AD-5662-01

●農業、ハウス...



育苗などのハウス内や土壌中の温度チェックに

●温度2ヶ所測定用のセットです。

AD-5662TTは本体AD-5662と外部センサAD-5662-01(温度2ヶ所測定用)のセットです。

●増設できます。＜マルチチャンネル＞

本体1台に対して最大5台までの外部センサ(別売)を増設して10ヶ所までの温度や湿度※を測定することができます。

(別売)外部センサ AD-5662-01 温度2ヶ所測定用 (標準価格(税抜) ¥6,000)

AD-5662-02 温度1ヶ所、湿度1ヶ所測定用 (標準価格(税抜) ¥6,000)

※外部センサAD-5662-02を増設した場合、湿度を測定することができます。

また、5台までの範囲でAD-5662-01とAD-5662-02は自由に組み合わせて増設できます。

●食品、倉庫...



食品倉庫の保存温度チェックに

●設置距離は約100m(見通し距離)

ワイヤレスで離れた場所の温度や湿度が測れます。

●刺して測れる温度センサ部です。

プローブ形温度センサ部は防水仕様です。土中や水中の温度測定に便利です。

●自動メモリできます。

温度や湿度の最高値・最低値をメモリ、確認することができます。

●-20～+50℃まで測れます。

外部センサは-20～+50℃、本体内蔵の温度センサは0～+50℃まで測れます。

●サービス、厨房・レストラン...



厨房内や客室の温度チェックに

●概略仕様

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 温度測定範囲 | -20～+50℃(外部センサ)、0～+50℃(本体内蔵センサ) |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 無線設備の種類 | 特定小電力機器(外部センサ) |
| 電源 | 本体(単3形乾電池3個)、外部センサ(単4形乾電池3個) |
| 本体寸法・重量 | 117(W)×130(H)×30(D)mm・約253g(電池含まず) |
| プローブ形温度センサ部 | φ3.5×150L(mm)、センサケーブル約1.5m |



株式会社 エーアンドデー

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 03-5391-6126

札幌出張所 011-251-2753 仙台出張所 022-211-8051

東京営業課 03-5391-6128 東京北営業所 048-592-3111

東京南営業所 045-476-5231 静岡出張所 0545-64-5735

名古屋営業所 052-701-5681 大阪営業所 06-4805-1200

広島営業所 082-233-0611 福岡営業所 092-441-6715