

# ワイヤレス 約100m

## 離れて測れる温度計

ワイヤレス・マルチチャンネル温度計

# AD-5662 TT

標準価格(税抜) ¥12,000 (本体と外部センサ セット)

製品セット番号AD-5662TTは  
本体AD-5662に外部センサAD-5662-01

# A&D

エーアンド・デー

## 温度 と 温度

### 2ヶ所測定タイプ

を付属させた製品セットです



## ●増設できます！

外部センサ

5台まで増設OK！

10ヶ所の温度や湿度を測定



(イメージ図です)



本体型番 AD-5662



付属外部センサ 型番 AD-5662-01

### ●農業、ハウス...



育苗などのハウス内や土壌中の  
温度チェックに

### ●温度2ヶ所測定用のセットです。

AD-5662TTは本体AD-5662と外部センサAD-5662-01(温度2ヶ所測定用)のセットです。

### ●増設できます。＜マルチチャンネル＞

本体1台に対して最大5台までの外部センサ(別売)を増設して10ヶ所までの温度や湿度※を測定  
することができます。

(別売)外部センサ AD-5662-01 温度2ヶ所測定用 (標準価格(税抜) ¥6,000)

AD-5662-02 温度1ヶ所、湿度1ヶ所測定用 (標準価格(税抜) ¥6,000)

※外部センサAD-5662-02を増設した場合、湿度を測定することができます。

また、5台までの範囲でAD-5662-01とAD-5662-02は自由に組み合わせて増設できます。

### ●食品、倉庫...



食品倉庫の保存温度チェックに

### ●設置距離は約100m(見通し距離)

ワイヤレスで離れた場所の温度や湿度が測れます。

### ●刺して測れる温度センサ部です。

プローブ形温度センサ部は防水仕様です。土中や水中の温度測定に便利です。

### ●自動メモリできます。

温度や湿度の最高値・最低値をメモリ、確認することができます。

### ●-20~+50°Cまで測れます。

外部センサは-20~+50°C、本体内蔵の温度センサは0~+50°Cまで測れます。

### ●サービス、厨房・レストラン...



厨房内や客室の温度チェックに

#### ●概略仕様

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 温度測定範囲      | -20~+50°C(外部センサ)、0~+50°C(本体内蔵センサ)  |
| 分解能         | 0.1°C                              |
| 無線設備の種類     | 特定小電力機器(外部センサ)                     |
| 電源          | 本体(単3形乾電池3個)、外部センサ(単4形乾電池3個)       |
| 本体寸法・重量     | 117(W)×130(H)×30(D)mm・約253g(電池含まず) |
| プローブ形温度センサ部 | φ3.5×150L(mm)、センサケーブル約1.5m         |

# A&D

株式会社 エーアンド・デー

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 03-5391-6126  
 札幌出張所 011-251-2753 仙台出張所 022-211-8051  
 東京営業課 03-5391-6128 東京北営業所 048-592-3111  
 東京南営業所 045-476-5231 静岡出張所 0545-64-5735  
 名古屋営業所 052-701-5681 大阪営業所 06-4805-1200  
 広島営業所 082-233-0611 福岡営業所 092-441-6715

# ワイヤレス 約100m 離れて測れる温湿度計

ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計

## AD-5662 HT

標準価格(税抜) ¥12,000 (本体と外部センサセット)

製品セット番号AD-5662HTは  
本体AD-5662に外部センサAD-5662-02

**A&D**  
エーアンドデー

温度 と 湿度

2ヶ所測定タイプ

を付属させた製品セットです



### ●増設できます！

外部センサ

5台まで増設OK！

10ヶ所の温度や湿度を測定



(イメージ図です)



本体型番 AD-5662

プローブ形温度センサ→



湿度センサ  
内蔵

付属外部センサ 型番 AD-5662-02

### ●農業、ハウス...



育苗などのハウス内や土壌中の  
温度や湿度のチェックに

### ●温度と湿度測定用のセットです。

AD-5662HTは本体AD-5662と外部センサAD-5662-02(温度1ヶ所、湿度1ヶ所測定用)のセットです。

### ●増設できます。＜マルチチャンネル＞

本体1台に対して最大5台までの外部センサ(別売)を増設して10ヶ所までの温度や湿度を測定することができます。

(別売)外部センサ AD-5662-01 温度2ヶ所測定用 (標準価格(税抜) ¥6,000)

AD-5662-02 温度1ヶ所、湿度1ヶ所測定用 (標準価格(税抜) ¥6,000)

5台までの範囲でAD-5662-01とAD-5662-02は自由に組み合わせて増設できます。

### ●設置距離は約100m(見通し距離)

ワイヤレスで離れた場所の温度や湿度が測れます。

### ●刺して測れる温度センサ部です。

プローブ形温度センサ部は防水仕様です。土中や水中の温度測定に便利です。

### ●自動メモリできます。

温度や湿度の最高値・最低値をメモリ、確認することができます。

### ●-20~+50°C、25~95%RHまで測れます。

外部センサは-20~+50°C、25~95%RH、また本体内蔵の温度センサは0~+50°Cまで測れます。

### ●食品、倉庫...



食品倉庫の保存温度や湿度の  
チェックに

### ●サービス、厨房・レストラン...



厨房内や客室の温度や湿度の  
チェックに

#### ●概略仕様

|             |  |
|-------------|--|
| 温湿度測定範囲     | 本体センサ 温度 0~+50°C<br>外部センサ 温度-20~+50°C、湿度25~95%RH |
| 分解能         | 0.1°C、1%RH                                       |
| 無線設備の種類     | 特定小電力機器(外部センサ)                                   |
| 電源          | 本体(単3形乾電池3個)、外部センサ(単4形乾電池3個)                     |
| 本体寸法・重量     | 117(W)×130(H)×30(D)mm・約253g(電池含まず)               |
| プローブ形温度センサ部 | φ3.5×150L(mm)、センサケーブル約1.5m                       |

株式会社 竹村電機製作所

〒171-0021東京都豊島区西池袋2-29-11

TEL: 03(3984)1371(代表)

FAX: 03(3988)1638

E-mail:takemura@demetra.co.jp

http://www.demetra.co.jp