

防水型

WATERPROOF CONDUCTIVITY TESTERS

複数レンジで測定領域が拡大
ECと温度を同時に表示

... the next generation

EC Testr11
EC Testr11+



CE

ISO 9001
CERTIFIED



- ・見やすい大型画面
- ・自動温度補償(ATC)
- ・プッシュボタン多点校正
- ・複数レンジ
- ・自己診断メッセージ
- ・測定値ホールド機能
- ・オートオフ機能
- ・メモリー保持機能
- ・センサーの交換が可能
- ・電池残量表示



EUTECH
INSTRUMENTS
Technology Made Easy ...

Waterproof
LARGE SCREEN
Conductivity
Testr

さらに進化したニューモデル!



複数レンジで測定領域が拡大

EC Testr11は2レンジ(0~2000 μ S/cm, 0~20.00mS/cm)
 EC Testr11+は3レンジ(0~200.0 μ S/cm, 0~2000 μ S/cm
 0~20.00mS/cm) 測定領域は自動的に検知・選択されます。

見やすい大型画面表示

大型の明るいディスプレイで容易に測定値の読み取りが出来ます。下段には温度も同時に表示します。

土壌測定用容器付


初めての方でも簡単に測定できます。



土壌測定用目盛付振とう容器と校正用EC標準液を付属

交換できるセンサー

電極のモジュールを交換することによりテスター全体を新しくするよりもコストを節約することが出来ます。



カップ型センサー

平面、浸漬測定が可能で、カップ型センサーで簡単に試料の汲み上げ測定が出来ます。(+のみ)



高精度多点校正

校正は手動または自動を選択できます。各レンジ毎の校正が可能です。校正はタッチボタン方式により、迅速・簡便に行うことができ、トリマーを必要としません。

仕様	EC Testr11	EC TEstr11+
測定範囲	0~2000 μ S/cm 0~20.00mS/cm	0~200.0 μ S/cm 0~2000 μ S/cm 0~20.00mS/cm
分解能	10 μ S/cm 0.10mS/cm	0.1 μ S/cm; 1 μ S/cm 0.01mS/cm
精度	±1% (フルスケール)	
校正点 (自動)	2 $\left(\begin{array}{l} 1413 \mu \text{ S/cm} \\ 12.88 \text{ mS/cm} \end{array} \right)$	3 $\left(\begin{array}{l} 84.0 \mu \text{ S/cm} \\ 1413 \mu \text{ S/cm} \\ 12.88 \text{ mS/cm} \end{array} \right)$
(手動)	2点(各レンジに1)	3点(各レンジに1)
温度表示	0~50°C	
ATC	0~50°C	
温度係数	2%/°C	
標準温度	25.0°C	
電源	4×1.5V (A76 またはLR44)	
寸法・重量	テスター: 16.5×3.5cm ; 90g ケース入: 22×6×5cm ; 170g	



株式会社 竹村電機製作所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-29-11

TEL: 03(3984)1371(代表)

FAX: 03(3988)1638

E-mail: takemura@demetra.co.jp

http://www.demetra.co.jp